

MC 7P-195/1280 XT

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Art. Nr. 107146801

Der MC 7P-195/1280 XT ist ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Industrieklasse und verbindet die Langlebigkeit und Qualität der bewährten C3-Pumpe mit einer optimalen Ergonomie. Das Ergebnis ist ein unschlagbar guter Hochdruckreiniger für schwere Einsätze in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Logistikunternehmen, Transportsektor und Lebensmittelindustrie.



Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Druck | bar/MPa | 195/19,5 |
| Reinigungswirkung | Impact | 6,7 |
| Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC} | l/h | 1280/1180 |
| Max. Wasserzulauftemperatur | °C | 85 |
| Pumpendrehzahl | U/min | 1450 |
| Abmessungen | LxBxH (mm) | 930x570x1020 |
| Gewicht | kg | 95 |
| Elektrischer Anschlusswert | kW | 8 |
| Netzkabel | m | 8 |
| Ansaughöhe, trocken | m | 1 |

Lieferumfang

| | |
|---|-----------|
| HD-Schlauch (DN10x15 m) | 6101764 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 |
| Ergo Schnellkupplungssystem | 101119496 |
| Wasserzulauf-Kupplungssystem | 61369 |
| Schlauchtrommel | 106403143 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse | 106403010 |
| Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse | 106402294 |
| Tornado Plus Düse | 101119747 |

Produktvorteile

| | |
|-----------------------------|--|
| Vier Keramikkolben | Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit |
| Automatik Start/Stop | Mit Verzögerung (Nachlauf) – spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer |
| Wasserflussregulierung | Stellt nur so viel Wasser zur Verfügung wie tatsächlich benötigt wird |
| „Niedriger Ölstand“-Anzeige | Gewährleistet lange Lebensdauer der Maschine |
| Reinigungsmitteltank | 2 x 2,5 Liter direkt am Gerät mit Dosiersystem |
| Lenkrolle vorne mit Bremse | Stellt hohe Wendigkeit sicher |

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

Anwendungshäufigkeit h/Tag

- Bewährte C3-Taumelscheibenpumpe sorgt für souveräne Laufruhe und extrem lange Lebensdauer
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle
- 2-stufiger Start/Stop-Button
- Flussaktiviertes System (kein Standby-Druck bei Schlauch und Pistole)
- Niederdruck Reinigungsmittelsystem
- Ölschauglas
- Manometer

NILFISK