

MH 7P-180/1260 FAX

Heißwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 107146982
EAN: 57 11145 27534 9

Der MH 7P ist die optimale Lösung für industrielle Reinigungsaufgaben bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die bewährte und leistungsstarke C3 Pumpe mit 4 Keramikkolben und das Hochleistungs-Wärmetauschersystem bieten unschlagbare Reinigungswirkung und Langlebigkeit. Das flussgesteuerte Regelsystem sorgt für zusätzliche Zuverlässigkeit und Komfort.



(Abb. MH 7P)

3 JAHREGEWÄHRLEISTUNG

auf Nilfisk Industripumpen



Anwendungshäufigkeit h/Tag

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld

Technische Daten

Druck	bar/MPa	180/18
Reinigungswirkung	Impact	6,3
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/Std	1260/1170
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Wassertemperatur	°C	90/150
Brennstoffverbrauch, $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/Std	5,3
Brennstofftank	l	30
Abmessungen	LxBxH (mm)	1188 x 700 x 1045
Gewicht	kg	204
Elektrischer Anschlusswert	kW	7,6
	V~/Hz/A	400/3/50/13,5
Netzkabel	m	5
Düsengröße		0680

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN10)-20m	1402072
Schlauchtrommel	•
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119743

Produkteigenschaften

Automatik Start/Stop	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	Nilfisk Wärmetauscher sind von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert – eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Betriebskosten
Pumpenölstands-/Brennstoffanzeige	Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display des Bedienpanels
Service-Anzeige	Einfache Überwachung der Wartungs- und Serviceintervalle
Flammüberwachung	Überwacht die Flamme im Brenner
HD-Reinigungsmittelsystem	Reinigungsmitteltank 2 x 10 Liter; Dosierung über Bedienpanel am Gerät
Schlauchtrommel	HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

NILFISK