

MH 5M-210/1110

Heißwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 107146653

Der vielseitige MH 5M verbindet auch weiterhin geringe Betriebskosten, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und außerordentliche Reinigungskraft.

Das preisgekrönte Design sorgt für einfache Bedienung und Wartung.



Technische Daten

Druck	bar/MPa	210/21
Reinigungswirkung	Impact	6,1
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	1110/1050
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Wassertemperatur	°C	90/150
Brennstoffverbrauch, $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/h	4,6
Brennstofftank	l	35
Abmessungen	LxBxH (mm)	1190 x 702 x 987
Gewicht	kg	184
Elektrischer Anschlusswert	kW	7,6
Netzkabel	m	5

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN8)-10m	101408770
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119743

Produktvorteile

Automatik Start/Stop	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Keramikkolben	3; Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Flammüberwachung	Überwacht die Flamme im Brenner
Reinigungsmitteltank	A:15 + B:10
Duo-Motor-System	Im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb zwei Motoren
Kompaktes Design	Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität
Anti-Kalk-Einrichtung	Für eine längere Lebensdauer der Heizschlange

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

Anwendungshäufigkeit h/Tag

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheibenpumpe – 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept
- Anti-Kalk
- EcoPower Wärmetauscher
- Duo-Motor-System
- Abgastemperaturüberwachung
- Flammüberwachung serienmäßig
- WDK- Reinigungsmitteldosiersystem
- Doppelstrahlrohrhalterung
- Stahlrahmen
- Benutzerfreundliches Display
- Flussgesteuerte Regelung
- Druck-/Mengenregulierung
- QuickService- Konzept
- Tornado-Strahlrohr

NILFISK