

MH 7P-220/1120 PE

Heißwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 106239530

Der MH 7P PE (mit Benzinmotor) ist ideal für den intensiven Einsatz bei schweren Reinigungsanwendungen im Baugewerbe, bei kommunalen Dienstleistungen und in der Industrie.

Einer der größten Vorteile ist die komplette Unabhängigkeit ist der Strom- und Wasserversorgung.



Anwendungshäufigkeit h/Tag

Technische Daten

Druck	bar/MPa	220/22
Reinigungswirkung	Impact	6,1
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	1120/1010
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Wassertemperatur	°C	90/150
Brennstoffverbrauch, $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/h	4,6
Brennstofftank für Wärmetauscher	l	57
Brennstofftank für Motor	L	6,1
Motorentyp		Honda GX 390
Motorleistung	PS	13
Abmessungen	LxBxH (mm)	970 x 780 x 1000
Gewicht	kg	210

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN10)-15m	1402064
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119746

Produktvorteile

Elektrischer Start/Stopp	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Keramikkolben	4; Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Flammüberwachung	Überwacht die Flamme im Brenner
Pumpenölstandskontrolle	Überwacht den Ölstand der Pumpe
Duo-Motor-System	Im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb zwei Motoren
Ölmangelsicherung	Sichert die Pumpe vor zu wenig Öl; für eine lange Lebensdauer
Elektrischer Start/Stopp	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

- Messingzylinderkopf
- C3-Taumelscheibenpumpe – 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuerte Regelung
- Ecopower Wärmetauscher
- Duo-Motor-System
- Abgastemperaturüberwachung
- Flammüberwachung serienmäßig
- Druck-/Mengenregulierung
- Kranaufhängung
- Tornado Strahlrohr
- Stahlrahmen
- Benutzerfreundliches Display
- QuickService-Konzept

NILFISK