

MC1C och MC2C



Innehåll

1

Bakgrund och produktfördelar

2

Segment och användningsområden

3

Tekniska specifikationer

4

Tillbehör och reservdelar

5

Egenskaper, fördelar och nytta



1

Bakgrund och produktfördelar

Bakgrund

MC1C och MC2C

Mångsidig kompakt prestanda

Nilfisk MC1C och MC2C är fokuserade, flexibla och kompakta kallvattentvättar med god prestanda för många olika rengöringsuppgifter.

Nilfisk MC1C och MC2C är Nilfisk kallvattentvättar på instegsnivå, men har den största justeringsmöjligheten för maskin och munstycke i portföljen av kallvattentvättar.

Båda maskinerna är mycket mångsidiga och kan anpassas till många olika dagliga eller veckovisa rengöringsuppgifter.

Kompakta maskiner med 4-i-1-munstycke, slangrulle och skummunstycke med snabb inställning och förvaring gör dessa maskiner kraftfulla och kompakta*

**Maskinernas utrustning varierar beroende på modell*



MC1C produktfördelar

Viktiga försäljningsargument

Teleskophandtag

Enkel transport och förvaring

Slangrulle

Guidad slangrulle för enkel, upprullning med en hand och skyddad slangförvaring

Vridbara kabelkrokar

Snabb och enkel hantering av elkablar (twist-off-koncept) för snabb installation och förvaring

Gardena-koppling

Enkel installation och förvaring

Ergo-spolhandtag

Ergonomiskt tillbehörskoncept som förbättrar hanteringen och minskar belastningen

Stålarmerad slang

10 meter slitstark och flexibel slang

4-i-1-munstycke säkerställer enkelt byte mellan munstycken – alltid rätt munstycke för nästan alla rengöringsuppgifter och användningsområden

Automatisk start/stopp

Motorn stannar när avtryckaren inaktiveras. Inget buller under arbetspauser. Energibesparande



MC2C produktfördelar

Viktiga försäljningsargument

Slangrulle

Guidad slangrulle för enkel, upprullning med en hand och skyddad slangförvaring

**endast på utvalda maskiner*

Vridbara kabelkrokar

Snabb och enkel hantering av elkablar (twist-off-koncept) för snabb installation och förvaring

Vattenmängdsreglering

Enkel reglering av vattenmängden för snabb anpassning efter rengöringsuppgifterna

Gardena-koppling

Enkel installation och förvaring

Automatisk start/stopp

Motorn stannar när avtryckaren inaktiveras. Inget buller under arbetspauser. Energibesparande

Ergo-spolhandtag

Ergonomiskt tillbehörskoncept som förbättrar hanteringen och minskar belastningen

Stålarmerad slang

10–15 meter slitstark och flexibel slang

Teleskophandtag

Enkel transport och förvaring

Skummunstycke

Kraftfull applicering av rengöringsmedel med universal skummunstycke – lättanvänt

4-i-1-munstycke säkerställer enkelt byte mellan munstycken – alltid rätt munstycke för nästan alla rengöringsuppgifter och användningsområden

**varianter med annat spolrör finns*



MC2C

Skummunstycke medföljer

Skummunstycke

- Den externa skummunstycket ger en fast dosering på 3 %, vilket ger tjockt, klistrigt skum som ökar rengöringseffektiviteten.
- För rengöring av bilar, fordon, verktyg eller andra vertikala ytor är ett skummunstycke överlägset jämfört med interna rengöringssystem eftersom skummet från det medföljande skummunstycket ger ett tjockt skum som fäster på ytorna, vilket ökar tiden som rengöringsmedlet kan verka på ytan. Detta resulterar i effektivare rengöring och mindre vatten- och elförbrukning.
- Modellen levereras med skummunstycket och 2,5 l behållare som kan fästas på munstycket.

Enkel förvaring

Baksidan av MC2C erbjuder en stark och enkel förvaringslösning för 2,5 l rengöringsmedelsbehållare.



Modeller



MC1C



MC2C



MC2C T



MC2C XT

FlexoPower-munstycke		•		
4-i-1 munstycke	•		•	•
Slangkrok		•	•	
Slangrulle	•			•
10 m slang	•	•		
15 m slang			•	•
Skummunstycke		•	•	•

Sortiment av kompakta/medelstora högtryckstvättar

Vilken produkt är bäst för vilken användning?



MC1C

- Upp till 1 timme/dag
- 1-fas
- Motorvarvtal 2 800
- 3-kolvspump
- Kolvar i rostfritt stål
- Direkt autostart/-stopp
- Inloppstemperatur 40 °C
- Tryckaktivering



MC2C

- 1-2 timmar/dag
- 1-fas
- Skumutrustning
- Motorvarvtal 2 800
- 3-kolvspump
- Kolvar av rostfritt stål
- Direkt autostart/-stopp
- Inloppstemperatur 60 °C
- Tryckaktivering



MC3C

- 1-3 timmar/dag
- 1-och 3-fas
- Skumutrustning
- Motorvarvtal 2 800
- 3-kolvspump
- Kolvar av rostfritt stål
- Direkt autostart/-stopp
- Inloppstemperatur 60 °C
- Pump-oljetank
- Hållare för spolhandtag
- Tryckaktivering



MC4M

- 1-4 timmar/dag
- 1-och 3-fas
- Skumutrustning
- Motorvarvtal 1 450
- 3-kolvspump
- Keramiska kolvar
- Direkt autostart/-stopp
- Inloppstemperatur 60 °C
- Pump-oljetank
- Hållare för spolhandtag
- Tryckaktivering

2

Segment och användningsområden

Segment

Användningsområden



Huvudmålsegment

- Prosument (konsument avancerad användning)
- Professionella användare



Huvudsakliga användningsområden och jobb att utföra

- Gårdar och öppna Ytor
- Bil- och fordonsrengöring
- Verktyg och utrustning



Primära användningsområden

MC1C och MC2C är perfekta för konsumenter som vill ha högre kvalitet eller professionella användare som vill ha en högtryckstvätt för mindre jobb eller som en andra högtryckstvätt. De är utmärkta för:

Fordonsindustrin

- Bil- och fordonsrengöring
- Släpvagnar och husbilar

Jordbruk

- Mindre utrustning och fordon
- Punktrengöring

Byggsektorn

- Rengöring av fordon
- Rengöring av verktyg och utrustning
- Yt-/Fasadrengöring

Städbolag

- Lättare rengöring av parkeringsplatser, gårdar
- Utomhus
- Rengöring av uppfarter och terrasser

3

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Artikelnr.	128471500	128471493 (EU)	128471490 (EU)	128471495 (EU)	128471497 (EU)	128471498 (EU)
Tryck och flöde (arbetstryck/max. flöde)	125/500	120/520	120/520	140/610	150/650	150/650
Elektricitet	230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
Rekommenderad minsta nödvändiga säkring (A)	10	10	10	13	16	16
Effektförbrukning (kW)	2,1	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Pump och kolvar	NA01 och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål
Motorvarvtal	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Spolhandtag	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Spolrör och munstycke	4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	FlexoPower 990	4-i-1 munstycke
Slangrulle	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja
Slanglängd (m)	10	10	15	15	10	15
Skummunstycke	Nej	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering
Mått	344*403*707	394*391*955	394*391*955	394*391*955	394*391*955	394*391*955
Vikt (kg)	20.3	27.3	28.1	28.1	26.3	28.1

Egenskaper

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Artikelnr.	128471500	128471493 (EU)	128471490 (EU)	128471495 (EU)	128471497 (EU)	128471498 (EU)
Spolhandtag	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Spolrör och munstycke	4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	FlexoPower 990	4-i-1 munstycke
Slangrulle	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja
Slanglängd (m)	10	10	15	15	10	15
Skummunstycke	Nej	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering	Ja – 2,5 l flaska med 3 % fast dosering
Avvridbar kabelkrok	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Reglage för vattenflöde	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autostart/-stopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Teleskophandtag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

4

Tillbehör och reservdelar

Tillbehör

Kan monteras på maskin

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Artikelnr.	128471500	128471493 (EU)	128471490 (EU)	128471495 (EU)	128471497 (EU)	128471498 (EU)
Ergo 2000 spolhandtag	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
4-i-1 munstycke	128502053	128502054	128502054	128502054	128502054*	128502055
Spolrör	128502047*	128502049*	128502049*	128502049*	128502049	128502049*
Slang	128502079	128502079	6528613	6528613	128502079	6528613
Skummunstycke utan justering	128502051*	128502051	128502051	128502051	128502051	128502051
Skummunstycke med justering + 1L flaska	106408234*	106408234*	106408234*	106408234*	106408234*	106408234*
HydroScrub P300 P+H	106403187*	106403187*	106403187*	106403187*	106403187*	106403187*
Rör- och avloppsrensare	128501789*	128501789* / 128501790* / 128501791*	128501789* / 128501790* / 128501791*	128501789* / 128501790* / 128501791*	128501789* / 128501790* / 128501791*	128501789* / 128501790* / 128501791*

* Ingår inte som standard

5

Egenskaper, fördelar och nytta

MC1C – egenskaper, fördelar och nytta

Bekväm användning



Egenskaper

1. Universal Plus spolrör i rostfritt stål inklusive 4-i-1-munstycke
2. Justerbart teleskophandtag i aluminium
3. Ergonomiskt snabbkopplingskoncept
4. Slangrulle med slangstyrning i aluminium
5. Vridbar kabelkrok
6. 10 meter stålarmerad slang
7. Ljusblå beröringspunkter



Fördelar

1. Inget behov av att byta eller köpa extra spolrör och munstycke
2. Enkel transport och kompakt förvaring
3. Lätt att montera och demontera utan verktyg
4. Enkel att rulla ut och in
5. Enkel installation och förvaring
6. Stora rengöringsområden
7. Tydlig indikering av arbetspunkter



Fördelar

1. Bekvämt val av munstycke för snabba justeringar under rengöring eller rengöringssteg
2. Enkel att placera i bagageutrymmet på en bil eller skåpbil
Passar i trånga utrymmen. Liten storlek
3. Kräver inga verktyg och snabbt byte av tillbehör
4. Enkel och smidig hantering med en hand – mindre ansträngning. Bra skydd av slangen
5. Minskar kabelhanteringstiden
6. Mindre behov av att flytta maskinen vid rengöring
7. Intuitiv användning

MC1C – egenskaper, fördelar och nytta

Effektivitet/prestanda



Egenskaper

1. 4-i-1-munstycke med roterande munstycke
2. Bra rengöringsprestanda med 500 liter vattenmängd per timme och 125 bar arbetstryck



Fördelar

1. Effektiv rengöringseffekt vid tuffa rengöringsuppgifter
2. Minska rengöringstiden och spara vatten/el



Fördelar

1. Minska rengöringstiden vid tuffa jobb på ytor och verktyg
2. Bra rengöringsresultat och låga kostnader

MC1C – egenskaper, fördelar och nytta

Ägandekostnader



Egenskaper

1. Slangrulle med styrning
2. Kräver inte service av pump/motorenheten
3. Rengöringsverktyg för munstycken medföljer



Fördelar

1. Slangrullen ökar livslängden på den stålarmerade slangen och skyddar slangen under användning och förvaring
2. Inga driftstopp – Pump/motorenheten körs under hela livslängden utan service
3. Enkel och snabb rengöring av igensatta munstycken



Fördelar

1. Öka livslängden och minska slitaget på slangen
2. Låga servicekostnader
3. Säkerställer optimal prestanda

MC1C – egenskaper, fördelar och nytta

Tillförlitlighet och robusthet



Egenskaper

1. Stålarmerad slang
2. Borstlös induktionsmotor
3. Autostart/-stopp
4. Värmeskydd



Fördelar

1. Flexibel och hållbar
2. Lång livslängd och låg ljudnivå
3. Pumparna stannar automatiskt när avtryckaren inte trycks in
4. Skyddar motorn mot överhettning



Fördelar

1. Lång livslängd
2. Kräver inte service
3. Minska slitaget under maskinens standby-tid
4. Öka livslängd och säkerhet

Produktjämförelse

Nilfisk jämfört med Kärcher



	MC 2C – 120/520	MC 2C – 140/610	MC 2C – 150/650	HD 5/12	HD 5/15	HD 5/17	HD 6/13
Arbetstryck (bar)	120	140	150	120	150	170	130
Flöde (högt/lågt)	470/520	540/610	570/650	500	500	480	590
Viktiga säljargument	Ergo-spolhandtag, 4-i-1-spolrör, med eller utan slangrulle, 15 m slang, tryck-/flödesjustering, skummunstycke.			EASY! Tryckspolhandtag, 3-i-1-munstycke, med eller utan slangrulle, smutsblästrare.			

MC2C – egenskaper, fördelar och nytta

Bekväm användning



Egenskaper

1. Universal Plus spolrör i rostfritt stål inklusive 4-i-1-munstycke*
2. Justerbart teleskophandtag i aluminium
3. Ergonomiskt snabbkopplingskoncept
4. Slangsvivel/anti-vridning
5. Slangrulle med slangstyrning i aluminium*
6. Vridbar kabelkrok
7. 15 meter stålarmerad slang*
8. Ljusblå beröringspunkter

**På utvalda maskiner*



Fördelar

1. Inget behov av att byta eller köpa extra spolrör och munstycke
2. Enkel transport och kompakt förvaring
3. Lätt att montera och demontera utan verktyg
4. Färre veck och vridningar på slangen
5. Enkel att rulla ut och in
6. Enkel installation och förvaring
7. Stora rengöringsområden
8. Tydlig indikering av arbetspunkter



Fördelar

1. Bekvämt val av munstycke för snabba justeringar under rengöring eller rengöringssteg
2. Enkel att placera i bagageutrymmet på en bil eller skåpbil. Passar i trånga utrymmen. Liten storlek
3. Kräver inga verktyg och snabbt byte av tillbehör
4. Bättre slangupplevelse
5. Enkel och smidig hantering med en hand – mindre ansträngning. Bra slangskydd
6. Minskar kabelhanteringstiden
7. Mindre behov av att flytta maskinen vid rengöring
8. Intuitiv användning

MC2C – egenskaper, fördelar och nytta

Effektivitet/prestanda



Egenskaper

1. 4-i-1-munstycke med roterande munstycke
2. Skummunstycke
3. Reglage för vattenmängd



Fördelar

1. Effektiv rengöringseffekt vid tuffa rengöringsuppgifter
2. Snabb och effektiv applicering av alla typer av rengöringsmedel + längre kontaktid med klibbigt skum = bättre rengöring
3. Justera tryck/vattenmängd för olika rengöringsuppgifter



Fördelar

1. Minska rengöringstiden vid tuffa jobb på ytor och verktyg
2. Bättre rengöringsresultat med lägre förbrukning av rengöringsmedel jämfört med interna system
3. Effektivare rengöring med mindre vatten och el

MC2C – egenskaper, fördelar och nytta

Ägandekostnader



Egenskaper

1. Kräver inte service av pump/motorenheten
2. Slangrulle med styrning*
3. Rengöringsverktyg för munstycken medföljer

**På utvalda maskiner*



Fördelar

1. Inga driftstopp – Pump/motorenheten körs under hela livslängden utan service
2. Slangrullen ökar livslängden på den stålarmade slangen och skyddar slangen under användning och förvaring
3. Enkel och snabb rengöring av igensatta munstycken



Fördelar

1. Låga servicekostnader
2. Öka livslängden och minska slitage på slangen
3. Säkerställer optimal prestanda

MC2C – egenskaper, fördelar och nytta

Tillförlitlighet och robusthet



Egenskaper

1. Stålarmerad slang
2. 3-kolvspump med kolvar i rostfritt stål
3. Borstlös induktionsmotor
4. Autostart/-stopp
5. Värmeskydd



Fördelar

1. Flexibel och hållbar
2. Robust prestanda med hög korrosionsbeständighet
3. Lång livslängd och låg ljudnivå
4. Pumparna stannar automatiskt när avtryckaren inte trycks in
5. Skyddar motorn mot överhettning



Fördelar

1. Lång livslängd
2. Bra prestanda under hela livslängden
3. Kräver inte service
4. Minska slitaget under maskinens standby-tid
5. Öka livslängd och säkerhet