

NILFISK VHS210 Z22/CIID2

Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet



NILFISK

Må kraften vara med dig – och säkerheten

Låt oss presentera Nilfisk VHS210 Z22/CIID2. Den tar industridammsugare till nästa nivå med oöverträffad kraft. Förvänta dig inte mindre än en felfri maskin som ger optimal prestanda i klassade zoner med en optimerad borstlös motor, högsta filtrering och ett omfattande sortiment av antistatiska tillbehör.

Den här maskinen är inte bara explosionssäker. Den är skottsäker. Maskinen har alla godkännanden och certifieringar från tredje part för maximal rengöring av brännbart damm i klassade zoner Z22 och CIID2. Den är helt jordad, enkel att använda och inte minst, enkel att flytta tack vare den kompakta konstruktionen. Det gör den helt enkelt lämplig för rengöring där det

krävs hög hygiennivå och prestanda, där säkerhet och filtrering är avgörande. Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 är en explosionssäker enfas industridammsugare som lämpar sig för användning i ATEX zon 22 (eller CIID2-versionen, som uppfyller de nordamerikanska bestämmelserna) och rekommenderas för livsmedels-, tillverknings- och läkemedelsindustrin.



Den kraftfulla, borstlösa enfasmotorn säkerställer kontinuerlig användning och är dessutom underhållsfri.

Denna industridammsugare är certifierad av tredje part och ger operatören unik säkerhet med marknadens högsta säkerhetsstandarder.

Stålbehållaren med en volym på hela 50 liter är utrustad med ett praktiskt frigöringssystem för behållaren.

De viktigaste funktionerna och fördelarna inkluderar:

- En enfasmotor med hög luftvolym och enorm vakuumeffekt
- Underhållsfri motor
- Tyngdavlastningssystem med plastpåse eller Longopac (ändlös påse)
- Ökad effektivitet hos det innovativa PullClean-systemet tack vare hög tryckskillnad
- Marknadens högsta säkerhetsstandarder, alla certifierade av tredje part
- Högsta filtreringsprestanda
- För förbättrad generell rengöring av arbetsplatser och bearbetningsmaskiner
- För rengöring över huvudhöjd för att undvika kontaminering
- Explosionssäker och helt jordad



PULLCLEAN™



Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	VHS210 L Z22	VHS210 H Z22	VHS210 M Z22	VHS210N1 L CIID2
Märkeffekt	kW	1,85	1,85	1,85	1,45
Frekvens	Hz	50	50	50	60
Isoleringsklass		I	I	I	I
Skyddsklass	IP	65	65	65	65
Typ av märkning		H3	H3	H3	H2
Spänning	V	230	230	230	120
Strömförbrukning, nominell	(A)	13,5	13,5	13,5	17,5
CE		CE53	CE53	CE53	Nej
Luftflöde med 3 meter slang	m³/h – l/min	330 – 5 500	330 – 5 500	330 – 5 500	250 – 4 166
Vakuum	mbar/kPa	260/23	260/23	260/23	240/23
Ljudtrycksnivå	dB(A)	67	67	67	67
Mått LxBxH	cm	86x62x155	86x62x182	86x62x182	86x62x155
Förpackningens mått	cm	86x70x175	86x70x210	86x70x210	86x70x175
Nettovikt	kg	74	74	74	74
Bruttovikt	kg	90	90	90	90
Inlopp	mm	70	50	50	70
Huvudfilter, typ		M-Klass startfilter	M-Klass startfilter	M-Klass startfilter	M-Klass startfilter
Huvudfilteryta	cm²	18 000	18 000	18 000	18 000
Behållarens kapacitet	l	50	na	na	50

Nilfisk AB

Box 4029 · 431 04 Mölndal · Sverige

Tel: +46 706 73 00 · info.se@nilfisk.com

www.nilfisk.se

NILFISK