

MC 4M-160/720

# 業務用冷水高压洗浄機



製品WEBページは  
こちら



# フォームスプレーで高い洗浄効果を発揮する ミドルクラス冷水高压洗浄機

ニルフィスク MC 4M-160/720 業務用冷水高压洗浄機は、コンパクトで高性能。自動車の洗浄や農業・建築現場での使用に最適です。

## 【高いパフォーマンスと信頼性】

- ◆ 1450rpm(50Hz)/1750rpm(60Hz)の高性能・長寿命モーターポンプ
- ◆ 真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備
- ◆ 16MPaの高いポンプ圧と、最大720ℓ/hの多水量

## 【洗剤用フォームスプレー】

- ◆ 素早く、効率よく洗浄できるフォームスプレーを標準装備
- ◆ 外付けのシステムを採用することで、ノズル圧と洗浄効果を20%増大
- ◆ 洗剤使用時に低圧モードにする必要が無く、パワフルな洗浄を実現

## 【手軽さと安全性・メンテナンス時間の短縮】

- ◆ ワンタッチ接続のクイックカップリングシステム
- ◆ マシンの外側からポンプオイル量を確認可能
- ◆ オイルタンクを装備することで容易な補充/排出構造を実現

## 標準装備

- ・ Ergo2000ガン ・ フレックスパワーランス ・ トルネードプラスノズル
- ・ 高压ホース10m ・ フォームスプレー ・ 2.5ℓ 洗剤タンク x 1個
- ・ オートスタート/ストップ機能 ・ 電源コード 5m

※電源プラグおよび給水ホース(内径1/2")はユーザーでご用意ください。

※本機の推奨稼働時間は、週5日未満のご使用で1日当たり約2時間、週5日以上のご使用で1日当たり約1.5時間が目安です。

## 技術仕様

| MC 4M - 160/720*          | 50 Hz                  | 60 Hz |
|---------------------------|------------------------|-------|
| 適応電源                      | 三相 200V                |       |
| 消費電流 / 電力 (50 Hz / 60 Hz) | 12.5 A / 3.5 kW        |       |
| ポンプ圧                      | 16 Mpa                 |       |
| 吐出水量                      | 660~720 ℓ / hour       |       |
| 許容給水温度                    | 60℃ まで※1               |       |
| 自給高さ                      | 0.5 m (max) ※2         |       |
| 本体サイズ (L x W x H)         | 38.2 x 38.2 x 101.7 cm |       |
| 質量                        | 39 kg                  |       |

\*MC：モバイルコールド(冷水機)

160/720：ポンプ圧160bar / 水量720ℓ/h

※1：60℃は限界温度です。給水温度が高くなると、メンテナンスの周期が早くなります。

※2：自給時は、水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。

注：仕様・外装は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



標準装備の外付けフォームスプレーシステムで、洗浄効果が大幅にアップ



電源コードの取り出し・巻取りが簡単な回転式ケーブルフック

外部オイル点検窓



## ニルフィスク株式会社

本社 〒222-0033  
横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F  
TEL: 045-620-3658 FAX: 045-473-2511

サービス TEL: 045-620-3659 FAX: 042-785-2519

