

NILFISK VHS210 Z22

# Kraft, filtrering og sikkerhed på næste niveau



**NILFISK**

# Må kraften være med dig – og sikkerheden også

Nilfisk præsenterer VHS210 Z22, en industristøvsuger løftet til næste niveau. Med en uovertruffen kraft kan du forvente mere end en upåklagelig rengøringsmaskine med ultimativ ydeevne i klassificerede zoner med en optimeret børsteløs motor, den højeste filtreringsydelse og et omfattende udvalg af antistatisk tilbehør.

Denne rengøringsmaskine er ikke kun eksplosionssikker, men har også alle tredjepartsgodkendelser og certificeringer til rengøring af det mest brændbare støv i zoner klassificeret som Z22. Den er fuldt jordforbundet, nem at bruge og ikke mindst nem at flytte takket være det kompakte design.

De gør den velegnet til rengøring, hvor der kræves et højt hygiejneniveau, og hvor ydeevne, sikkerhed og filtrering er afgørende. Nilfisk VHS210 Z22 er en eksplosionssikker enkeltfaset industristøvsuger, der er egnet til brug i ATEX zone 22 og anbefales til fødevarer-, produktions- og medicinalindustrierne.



**Den kraftige, børsteløse, enkeltfasede motor** sikrer kontinuerlig brug og er desuden vedligeholdelsesfri.

**Denne industristøvsuger er tredjepartscertificeret** og giver unik sikkerhed for operatøren med de højeste sikkerhedsstandarder på markedet.

**Stålbekholderen med en kapacitet på hele 50 liter** er udstyret med en praktisk beholderudløser.

## De primære funktioner og fordele omfatter:

- En enkeltfaset motor med høj luftstrøm og enorm sugestyrke
- Vedligeholdelsesfri børsteløs motor
- Tyngdekraftstømningssystem med plastpose eller Longopac (endeløs pose)
- Øget effektivitet af det innovative PullClean-system på grund af høj trykforskel
- Markedets højeste sikkerhedsstandarder, alle tredjepartscertificeret
- Højeste filtreringseffektivitet
- Til forbedret generel rengøring af arbejdspladsen og procesmaskiner
- Til rengøring i højden for at undgå kontaminering
- Eksplosionssikker og fuldt jordforbundet
- Klar til alle markeder



**PULLCLEAN™**



## Tekniske specifikationer

| Beskrivelse                  | Enhed        | VHS210 L Z22            | VHS210 H Z22            | VHS210 M Z22            |
|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nominel effekt               | kW           | 1,85                    | 1,85                    | 1,85                    |
| Frekvens                     | Hz           | 50                      | 50                      | 50                      |
| Isoleringsklasse             |              | I                       | I                       | I                       |
| Beskyttelsesklasse           | IP           | 65                      | 65                      | 65                      |
| Typebenævnelse               |              | H3                      | H3                      | H3                      |
| Spænding                     | V            | 230                     | 230                     | 230                     |
| Strømforbrug, nominel        | (A)          | 13,5                    | 13,5                    | 13,5                    |
| CE                           |              | CE53                    | CE53                    | CE53                    |
| Luftstrøm med 3 meter slange | m³/t – l/min | 330 – 5.500             | 330 – 5.500             | 330 – 5.500             |
| Vakuum                       | mbar/kPa     | 260/23                  | 260/23                  | 240/23                  |
| Lydtryksniveau               | dB(A)        | 67                      | 67                      | 67                      |
| Dimensioner LxBxH            | cm           | 86x62x155               | 86x62x182               | 86x62x182               |
| Emballagens dimensioner      | cm           | 86x70x175               | 86x70x210               | 86x70x210               |
| Nettovægt                    | kg           | 74                      | 74                      | 74                      |
| Bruttovægt                   | kg           | 90                      | 90                      | 90                      |
| Indløb                       | mm           | 70                      | 50                      | 50                      |
| Hovedfiltertype              |              | Startfilter i M-klassen | Startfilter i M-klassen | Startfilter i M-klassen |
| Hovedfilter, overfladeareal  | cm²          | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                  |
| Beholderkapacitet            | l            | 50                      | na                      | na                      |