

MH 6P-210/1100 FA
MH 7P-180/1260 FA

業務用温水高压洗净機



省エネ作業が可能な高効率ボイラー搭載 ハイエンド温水高圧洗浄機

ニルフィスク MH FAシリーズは、自動車、軽工業から建設業界、酪農・畜産まで幅広い分野で活躍する業務用温水高圧洗浄機です。

【高効率ボイラー】

- ◆ 熱交換率92%の高効率ボイラーシステム
- ◆ 錆に強いステンレス製ボイラー
- ◆ フレームセンサ、水温センサ、排気温センサ、流量センサ搭載の安全設計

【優れたメンテナンス性】


- ◆ 燃料オイル残量が確認可能な点検窓
- ◆ マシンの作動状態を示すインジケータを搭載
- ◆ デュアルモーター採用により、モーターの回転方向の確認が不要

【操作性】

- ◆ ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブ付属
- ◆ 騒音レベルを抑えた静音設計

【手軽さと安全性】

- ◆ 収納や移動時にスプレーガンを保護する、収納ホルダーを採用
- ◆ 電源コードの取出し・巻取りが簡単な回転式ケーブルフックを装備
- ◆ ワンタッチ接続のクイックカップリングシステム
- ◆ ポンプに負担をかけない独自のON/OFF システム



標準装備

- ・ Ergo2000ガン ・ トルネードプラスWランス ・ トルネードプラスノズル
- ・ 高圧ホース10m ・ 電源コード5m ・ 洗剤タンク(10ℓ+10ℓ用スペース)
- ・ タイマー式オートスタート/ストップ装置 ・ 吐出水量調節装置
- ・ 自己診断装置(エラーコード表示)

※内径4/3"の給水ホースはユーザーでご用意ください。

※本機の推奨稼働時間は、週5日未満のご使用で1日当たり約6時間、週5日以上のご使用で1日当たり約5時間が目安です。

※自給時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。

技術仕様



	MH 6P-210/1100 FA	MH 7P-180/1260 FA
適応電源	三相 200V	
消費電流・電力 (50Hz/60Hz)	29 A / 8.8 Kw	27.5 A / 7.6 Kw
ポンプ圧	21 Mpa	18 Mpa
吐出水量	1010 ℓ / hour	1260 ℓ / hour
許容給水温度 (ボイラー出口)	40℃ まで※1	
吐出水温 (ボイラー出口)	～90℃(温水) / ～150℃(スチーム)	
ボイラー燃料	灯油	
タンク容量	30 ℓ	
燃費	4.7 kg/h	5.3 kg/h
本体サイズ (L x W x H)	119 x 70 x 102 cm	119 x 70 x 105 cm
質量 (本体のみ)	179 kg	195 kg

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

※1：限界温度になります。給水温度が高いと、メンテナンスの周期が早くなります。
※ MH：モバイルホット(温水機) FA：Flow Activated

ニルフィスク株式会社

本社 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
TEL: 045-620-3658 FAX: 045-473-2511
サービス TEL: 045-620-3659 FAX: 042-785-2519

2020/01

