

# MH 7P-220/1300 DE

## Heißwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 106239635

Diese Baureihe mit Dieselmotor ist ideal für den intensiven Einsatz bei schweren Reinigungsanwendungen im Baugewerbe, bei kommunalen Dienstleistungen und in der Industrie.

Einer der größten Vorteile ist die komplette Unabhängigkeit von der Strom- und Wasserversorgung.



Anwendungshäufigkeit h/Tag

### Technische Daten

Druck	bar/MPa	220/22
Reinigungswirkung	Impact	7,2
Wasserleistung $Q_{max}/Q_{IEC}$	l/h	1300/1200
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Pumpendrehzahl	U/min	1630
Wassertemperatur	°C	90/150
Brennstoffverbrauch, $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/h	5,6
Brennstofftank für Wärmetauscher	l	57
Brennstofftank für Motor	l	Tank Wärmetauscher
Motorentyp		Mitsubishi
Motorleistung	PS	16
Abmessungen	LxBxH (mm)	1130 x 910 x 1050
Gewicht	kg	510

### Lieferumfang

HD-Schlauch (DN10) – 15m	1402064
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119745

### Produktvorteile

Elektrischer Start/Stopp	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Keramikkolben	4; Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Flammüberwachung	Überwacht die Flamme im Brenner
Pumpenölstandskontrolle	Überwacht den Ölstand der Pumpe
Duo-Motor-System	Im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb zwei Motoren
Ölmangelsicherung	Sichert die Pumpe vor zu wenig Öl; für eine lange Lebensdauer

### Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
auftrag.de@nilfisk.com

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

- Messingzylinderkopf
- C3-Taumelscheibenpumpe – 1630 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuerte Regelung
- Ecopower Wärmetauscher
- Duo-Motor-System
- Abgastemperaturüberwachung
- Flammüberwachung serienmäßig
- Druck-/Mengenregulierung
- Kranaufhängung
- Tornado Strahlrohr
- Stahlrahmen
- Benutzerfreundliches Display
- QuickService-Konzept

# NILFISK