

AERO 21-01 PC

Nass-/Trockensauger

Art. Nr. 107406600

Der AERO 21-01 PC Nass-/Trockensauger ist ein robuster Sauger mit kompaktem Design und einer Vielzahl von einfach zu bedienenden Funktionen.

Durch sein geringes Gewicht und seinen 20 Liter Schmutzbehälter ist er die ideale Wahl für semi-professionelle Anwendungen im Handwerk, in der Industrie oder beispielsweise auch in der Kfz-Branche.

Technische Daten

Luftmenge	(l/min.)	3600
Unterdruck	(mbar/kPa)	210/21
Leistung P _{max}	(W)	1250
Arbeitsgeräusch 3 m Entfernung	(dB(A))	64
Behältervolumen	(l)	20
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230/1/50
Abmessungen LxBxH	(mm)	375x385x505
Gewicht	(kg)	7,5
Kabellänge	(m)	5

Lieferumfang

Saugschlauch (1,9 m)	107405600
Verlängerungsrohre, Kunststoff, 2x0,5 m	40696
Filterelement, PET Ø185x140 mm	302000490
Vlies-Filtersack, 1 Stk.+ Nassfilter 1 Stk.	302002404
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	29541
Bodendüse, 300 mm	107402706
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295

Produktvorteile

Push&Clean Filterabreinigungssystem	Ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements. Durch Versperren des Lufteinlasses und Drücken der Push&Clean Taste wird der Staub aus dem Filter geblasen und die Saugkraft ist sofort wieder voll vorhanden
PET Filterelement	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen, Abscheidegrad mind. 99,9 %
Funktionell	Sämtliches Zubehör, wie Saugschlauch und Saugrohre lassen sich am Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen. Dies erlaubt einen einfachen, uns kraftsparenden Transport des AERO 21
Blasfunktion	Durch einfaches Umstecken des Saugschlauches kann die Abluft des Saugers zum Ausblasen oder Ablasen verwendet werden
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Zubehör passt an jeden Sauger

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de



PUSH&CLEAN™

- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %
- Behälter mit integriertem Handgriff für ein einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- Motorkopf mit Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmittel

NILFISK