

SW5500

簡単操作の搭乗式スイーパー



主な使用場所：
工業用地、工場、倉庫、物流センター、スポーツアリーナ、大型小売店やショッピングモールの駐車場、-店舗の駐車場など



フィルターシェイカーの動作—自動的に設定された時間ごとにフィルターを振動させ・吸引を止めます。



すべての機能は、ダッシュボードからボタンを押してドライブペダルを作動させることで一度に起動します。



工具無しでメインブroomを数秒で交換できます。



廃棄高さ1650mm

サイドブroom格納機構がサイドブroomと作業環境を守ります。

工具無しでブroomの交換、高さ調整ができます。



- ・ エネルギーを節約するために運転しないときは、すべての機能が停止します。ブroomの摩耗を減らし、床に傷をつけないようにします

メインブroomが摩耗して交換が必要な時にディスプレイ上に警告が表示されます

強力な駆動輪が登坂率 20%の斜面での登り下り両方で作業を可能にします。

技術仕様

説明	単位	SW5500 Diesel
動力源		ディーゼル, ヤンマー 4.1 kW
騒音レベル	dB(A)	85
清掃能力 理論上/実用 (両側 ブroom)	m ² /h	15000/10500
清掃幅 メインブroomのみ	mm	850
清掃幅 片側ブroom	mm	1175
清掃幅 両側ブroom	mm	1500
登坂能力	%	20
Max. スピード	km/h	10
ホッパー容積	liter	150
メインフィルター面積	m ²	7
フィルタークリーニングシステム		Timed multi-frequency
廃棄高さ	mm	1650
長さ x 幅 x 高さ	mm	1875x1200x1565
乾燥重量	kg	757

※仕様は予告なしに変更になる場合がございます。予めご了承ください。..

ニルフィスク株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-15
新横浜センタービル7F
TEL:045-620-3658 FAX:045-473-2511

サービス TEL:045-620-3659 FAX:042-785-2519

