

MC 5M-195-1000 DE

Heißwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 106174740

Überall dort, wo kein Strom vorhanden ist, bietet der dieselbetriebene Hochdruckreiniger eine autonome und exzellente Reinigungsleistung.

Die Maschine ist zudem selbstansaugend und können daher auch über einen Tank, einen See oder andere Wasserquelle betrieben werden.



Anwendungshäufigkeit h/Tag

Technische Daten

Druck	bar/MPa	195/19,5
Reinigungswirkung	Impact	5,3
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	1000/950
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	70
Pumpendrehzahl	U/min	1500
Brennstoff		Diesel
Abmessungen	LxBxH (mm)	1000 x 615 x 1150
Gewicht	kg	110
Brennstoffverbrauch	l/h	2,4
Motorleistung	PS	10
Motorentyp		YANMAR L 100 AE
Ansaughöhe, trocken/nass	m	0,5-1,0

- Messingzylinderkopf
- Reihenkolbenpumpe – 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept
- Große, luftbereifte Räder
- Reinigungsmittelinjektor/-dosiersystem
- Druck-/Mengenregulierung

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN8)-10m	1405569
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119742

Produktvorteile

Automatische Gasregulierung	•
Elektrischer Start/Stop	•
Keramikkolben	3; Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Yanmar L 100 AE- Motor	Bewährter Motor mit langer Lebensdauer
Reinigungsmittelinjektor	Einfache Zumischung von Reinigungsmitteln
30mm Stahlrohrrahmen	Ideal für die Baubranche durch robuste Bauart
Luftgefüllte Räder	Leichter Transport selbst bei unebenen Bodenbeschaffenheiten
2 Strahlrohrhalter	Optimale und griffbereite Aufbewahrung der Strahlrohre

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

NILFISK