

# ATTIX 965-21 SD XC

Nass-/Trockensauger – Wechselstrom

Art. Nr. 302002902

Mit dem zweimotorigen Nass-/ Trockensauger ATTIX 965-21 SD XC vervollständigt Nilfisk das obere Ende der Nass-/Trockensauger.

Die neueste Generation von XtremeClean, dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem, erhöht die Effizienz und verringert die Wartungskosten.



## Technische Daten

Luftmenge	l/min.	2 x 3600
Unterdruck	mbar/kPa	250/25
Leistung P <sub>max</sub>	W	2 x 1500
Leistung P <sub>IEC</sub>	W	2 x 1200
Arbeitsgeräusch	dB(A)	67
Behältervolumen	l	50
Netzanschluss	V/~/Hz	230/1/50-60
Abmessungen LxBxH	mm	615 x 690 x 990
Gewicht	kg	35
Kabellänge	m	10

## Lieferumfang

Filterelement, PET-Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562
Entsorgungssack, 1 Stk.	302001480

## Produktvorteile

Xtreme Clean – Vollautomatisches Filterabreinigungssystem	Die vollautomatische Filterabreinigung der nächsten Generation sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen	Mittels eines Hebels wird der Auffangbehälter gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über die optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden
Zweimotoriger Antrieb	Hohe Saugleistung
Antistatisch (vorbereitet)	Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet
Filterelement, PET-Nanofaser	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9 %
Drehzahlregulierung	Immer nur so viel Saugleistung wie auch notwendig
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Zubehör passt an jeden Sauger
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden

## Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
auftrag.de@nilfisk.com

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

**NANOFILTER™**

**XTREMECLEAN™**

- Zwei Motoren für hohe Leistung
- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz

**NILFISK**