

ATTIX 961-01

Nass-/Trockensauger – Wechselstrom

Art. Nr. 302002900

Mit dem zweimotorigen Nass-/ Trockensauger ATTIX 961-01 vervollständigt Nilfisk das obere Ende der Nass-/Trockensauger.



Technische Daten

Luftmenge	l/min.	2 x 3600
Unterdruck	mbar/kPa	250/25
Leistung P _{max}	W	2 x 1500
Leistung P _{IEC}	W	2 x 1200
Arbeitsgeräusch	dB(A)	67
Behältervolumen	l	70
Netzanschluss	V/~/Hz	230/1/50-60
Abmessungen LxBxH	mm	580 x 600 x 970
Gewicht	kg	30
Kabellänge	m	10

Lieferumfang

Saugschlauch (Ø38 mm x 4 m)	302002796
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 0,5 m	302002888
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Vlies-Filtersack, 1 Stk.	302002892
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562
Bodendüse, Basic, 400 mm	302002798
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	302002890

Produktvorteile

Push&Clean Filterabreinigungssystem	Ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements. Durch Versperren des Lufteinlasses und Drücken der Filterabreinigungstaste wird der Staub aus dem Filter geblasen und die Saugkraft ist sofort wieder hoch
Zweimotoriger Antrieb	Hohe Saugleistung
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Antistatisch	Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	Leichte Entleerung des Schmutzbehälters
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
PET Filterelement	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9 %
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Nilfisk Zubehör passt an jeden Nilfisk Sauger

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

PUSH&CLEAN™

- Zwei Motoren für hohe Leistung
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz

NILFISK