

MC 9P / MC 10P

Högtryckstvättar för extrem rengöring



NILFISK

Rengör med maximal effekt

Vid industriella rengöringsbehov levererar MC 9P och MC 10P kraftfull, mobil kallvattentvätt, de är byggda för att klara de mest krävande rengöringsjobben under tuffaste förhållande.

MC 9P och MC 10P levererar enastående rengöring på byggarbetsplatser, skeppsvarv och industrianläggningar där det krävs kraft, mobilitet och prestanda för att få jobbet gjort.

MC 9P rengör enkelt i trånga utrymmen och i trånga korridorer och på byggarbetsplatser. MC 10P klarar krävande utomhusuppgifter på skeppsvarv och andra

industriområden som kräver mycket högt tryck för att avlägsna envisa material som färg, rost och cement från ytor.

Båda maskinerna har ett intuitivt användargränssnitt och full åtkomst till alla komponenter för snabb och enkel service.





MC 9P

Fördelar och funktioner:

- **Rostskyddad stålram** för minskat slitage i tuffa förhållanden
- **Optimal manövrerbarhet** med tiltning och svängning och fyra stora hjul
- **Mycket högt tryck** från 350 till 500 bar för krävande rengöring
- **Inbyggd förvaring** för enkel åtkomst till tillbehör och utrustning
- **Förbättrade fästpunkter för kranlyft** för förbättrad säkerhet vid transport



MC 10P

Fördelar och funktioner:

- **Rostskyddad stålram** för minskat slitage i tuffa förhållanden
- **Optimal mobilitet** stora hjul och rejält handtag gör den lätt att manövrera
- **Mycket högt tryck** från 500 till 1100 bar för rengöring av krävande utomhusuppgifter
- **Inbyggd förvaring** för enkel åtkomst till tillbehör och utrustning
- **Förbättrade fästpunkter för kranlyft** för förbättrad säkerhet vid transport



Modeller och specifikationer

MC 9P

Beskrivning	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1260 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50	MC 9P-500/960 440/3/60
Artikelnummer	107147021	107147022	107147024	107147025
Pumptryck (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50	500/50
Rengöringskapacitet (kg/kraft)	9,66	9,66	8,67	8,67
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1260	1260	960	960
Max matarvattentemperatur (°C)	35	35	35	35
Pump (varvtal)	1460	1760	1460	1760
Mått L x B x H (mm)	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980
Vikt (kg)	245	245	255	255
Effektförbrukning (kW)	18	18	18	18
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (V/~ /HZ/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32	440/3/60/29
Elkabel (m)	16	16	16	16
Sughöjd, torr (m)	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek, munstycke	1 505	15 045	1 503	0003
Hydrauliskt styrsystem	Torravstängning	Torravstängning	Torravstängning	Torravstängning

MC 10P

Beskrivning	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Artikelnummer	107147030	107147031	107147032	107147033	107147034	107147035
Pumptryck (bar/MPa)	500/50	500/50	800/80	800/80	1100/110	1100/110
Rengöringskapacitet (kg/kraft)	16,26	15,18	11,31	13,37	11,12	11,50
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1800	1680	990	1170	870	900
Max matarvattentemperatur (°C)	35	35	35	35	35	35
Pump (varvtal)	1470	1765	980	1175	980	1175
Mått L x B x H (mm)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1100 x 500 x 980	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Vikt (kg)	470	470	565	565	565	565
Effektförbrukning (kW)	30	30	30	30	30	30
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (V/~ /HZ/A)	400/3/50/58	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/59,3
Elkabel (m)	16	16	16	16	16	16
Storlek, munstycke	15 055	00050	15 025	0003	0002	0002
Hydrauliskt styrsystem	Torravstängning	Torravstängning	Dumpningshandtag	Dumpningshandtag	Dumpningshandtag	Dumpningshandtag