

MC 7P - 220 / 1120 PE PLUS

業務用冷水高圧洗浄機

エンジン駆動式

※ MC:モバイルコールド(冷水機), PE:Petrol Engine



電気が届かない屋外などでも自由に使える エンジン駆動式冷水高压洗浄機

騒音レベルを抑えた静音設計と人間工学に基づいた設計により、使いやすさが向上。

① 高いパフォーマンスと信頼性

- ポンプ圧 22MPa
- 信頼性の高いHONDAガソリンエンジンと長寿命ポンプを搭載
- 4連フルセラミックピストン採用 [MC 7P-220/1120 PE PLUS]
- 溜め水や河川から自吸運転が可能 (※サクシヨンフィルターを装着してください)
- トルネードプラスノズルがむらのない均一な洗浄を実現



② 頑丈で使いやすいデザイン

- 軽量で衝撃にも強い頑丈な航空用アルミフレームを採用
- 30mmのスチールフレーム
- 大きな空気タイヤを採用し、移動性が大幅に向上
- 農場や建築現場等の荒れた路面の移動にも最適



③ 安全性

- ポンプの異常加熱を防ぐ、サーマルダンプバルブが付属
- 騒音レベルを抑えた静音設計



※PLUSモデルはエンジンとポンプの間に減速装置を設けてポンプの回転の速度を低くしたロングライフタイプです。



	MC 7P-220/1120 PE PLUS
コード番号	106174807
搭載エンジン	HONDA GX390
エンジン馬力 (HP)	13
ポンプ圧 (MPa)	22
吐出水量 (ℓ/時)	1010-1120
許容給水温度 (°C迄)	80 (*1)
自吸高さ (m/Max)	2.5 (*2)
機体サイズ (cm)	80x69x81
機体質量 (kg)	88.3
推奨使用時間の目安	
週5日未満	6.5 h
週5日以上	5.5 h
標準装備	・Ergo2000ガン ・高圧ホース10m ・トルネードパワープラスWランス ・エンジンスターター

注: 上記仕様・外装は予告なく変更する場合があります。内径 3/4" の給水ホースはユーザーでご用意ください。

※1 限界温度になります。給水温度が高くなりますと、メンテナンスの周期が早くなります。

※2 自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。

ニルフィスク株式会社

本 社 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
TEL 045-620-3658 FAX 045-548-2511

サービス TEL 045-620-3659 FAX 042-785-2519

2020/01

