

SC650

Komfort och bekvämlighet.
Detta är SC650



NILFISK

Flexibel och säker rengöring i områden där det är mycket folk i rörelse

Lättmanövrerad, användarvänlig rengöring

Optimerad för enkel hantering

SC650 har förbättrad mångsidighet, upp till 30 % högre produktivitet, bättre tillförlitlighet än någonsin, extremt tyst drift och den mest avancerade ergonomin på marknaden. SC650 är utformad med fokus på enkel och produktiv rengöring och är mycket mångsidig, den har ett användargränssnitt som passar alla användare. SC650 är idealisk för användning inom detaljhandeln, institutioner, hotell- och restaurangbranschen, sjukvården och logistikcentra.



Rengöring när som helst utan avbrott

Energisparfunktion med avancerad ergonomi

Ta bort hårt sittande smuts genom att öka borsttrycket tillfälligt med ett knapptryck.

Hantera resursförbrukningen eftersom utvalda SC650-modeller har EcoFlex™ som gör det möjligt för operatören att hantera resursförbrukningen samtidigt som det finns möjlighet att öka mängden vatten och rengöringsmedel och borsttrycket för mer krävande rengöringsuppgifter.

SC650 är enkel och bekväm att använda och har OneTouch™ och ett mycket intuitivt användargränssnitt, samt en stor LCD-display. SC650 är utformad för att vara användarvänlig, praktisk och produktiv. Maskinen är mycket mångsidig och passar alla användare.

Bekymmerslöst underhåll Kombiskurmaskinen SC650 är enkel att serva och är kostnadseffektiv. Vi erbjuder lokalt baserad servicepersonal och omfattande produktutbildning. Vårt åtagande inkluderar snabb tillgång till reservdelar, tillsammans med förstklassig service för att hålla din maskin i drift på ett optimalt sätt, samtidigt som risken för stillestånd minimeras.

Optimera användningen av vatten och rengöringsmedel genom att bestämma lösningsflödet baserat på maskinens hastighet, med SmartFlow™-teknik. Säkerställ enhetliga rengöringsresultat och att operatören kan utföra arbetet på bästa sätt.





För säker och effektiv rengöring

Kompatibel med flera olika strömkällor, inklusive blysyra- och litium-jon-batterier.

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Typ av skurdäck		Dubbel disc	Dubbel disc	Dubbel disc	Dubbel cylindrisk
Rengöringsbredd	mm	660	710	837	703
Produktivitet teoretisk	m ² /h	3996	3976	4687	3937
Minsta bredd för att vända	mm	192	203	245	242
Upptagen effekt	W	1400	1400	1400	1 800
Kapacitet ren-/smutsvattentank	L	80	80	80	80
Mått (bredd x längd x höjd)	mm	748x1500x1072	748x1500x1072	860x1574x1072	785x1472x1072
Ljudtrycksnivå/tyst läge (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB(A)	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Vibrationsnivå vid operatörens armar (ISO 5349-1)	m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. hastighet	km/h	5,6	5,6	5,6	5,6
Vikt (brutto)	kg	346	347	353	351