

MC 7P

業務用冷水高圧洗浄機 ニルフィスク MC 7P-195/1280 FA ※



製品WEBページは
こちら

※ MC: モバイルコート[®](冷水機), 7P: 7シリーズ[®]プレミアム機, 195/1280: ホンプ[®]圧195bar/水量1280L/h
FA: Flow Activated



最高品質のC3ポンプを装備した プレミアムクラス冷水高圧洗浄機

高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けに開発されたヘビーデューティー仕様。

① 高いパフォーマンスと信頼性

- 19.5MPaの高ポンプ圧と1280L/hの多水量
- 長寿命で最高品質の4連フルセラミックピストン‘C3ポンプ’を搭載
- トルネードプラスノズルでむらをなくし、均一な洗浄を実現

② FA(Flow Activated)システム


- ガンを離れた際にガンや高圧ホースにスタンバイ圧が残らず、ポンプへの負担が軽減
- ガンを握って再スタートをする際にオペレーターへの反動が少なく安全

③ オートスタートストップ機能

- スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構

④ 安全性

- ポンプオイル量が下限値を下回ると、高圧洗浄機を止めてオイル不足によるトラブルを防止するローポンプオイルセーフティ機能装備
- 頑丈な30mm スチールフレーム設計で過酷な環境に対応



ガンとランスがワンタッチ接続

ホースのねじれ防止
スィベル

中間ノブで無段階に
圧力調節

2.5ℓ洗剤タンクを
2個装備

荒れた地面の
移動に適した
大径ホイール



折りたたみ式ハンドル

吐出水量調整
ダイヤル

| MC 7P-195/1280 FA 仕様 | | |
|----------------------|---|-----------|
| | 50Hz | 60Hz |
| コード番号 | 107146804 | 107146805 |
| ポンプ圧 | 19.5 MPa (195 bar) | |
| 吐出水量 | 1180-1280 L/時 | |
| 許容給水温度 | 85°C迄 (※1) | |
| 自吸高さ | 3 m (Max) (※2) | |
| 適応電源 | 三相x200V | |
| 消費電流/電力 | 28 Amp / 8 kW | |
| 機体サイズ | 77.5 x 57 x 102 cm | |
| 機体質量 | 91 kg | |
| 標準装備 | ・Ergo2000ガン ・トルネードプラスWランス ・トルネードプラスノズル ・高圧ホース10m、電源コード8m ・洗剤吸引装置内蔵 ・洗剤タンク2.5Lx2個 ・オートスタートストップ機能 | |

注: 上記仕様・外装は予告なく変更する場合があります。電源プラグおよび内径φ19, 3/4"の給水ホースはユーザーでご用意ください。

注: 本機の推奨稼働時間は、週5日未満のご使用で1日当たり約6.5時間、週5日以上のご使用で1日当たり約5.5時間が目安です。

※1 85°Cが限界温度になります。給水温度が高くなりますと、メンテナンスの周期が早くなります。

※2 自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。

ニルフィスク株式会社

2022/09_v1.1

本 社 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
TEL 045-620-3658 FAX 045-473-2511

サービス TEL 045-620-3659 FAX 042-785-2519

