

# MC 6P-120/1950 XT

Kaltwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 107146774  
EAN: 57 11145 53013 4

Die MC 6P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für die meisten all-round Reinigungsarbeiten mit hartnäckigen Verschmutzungen. Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle Kunden der Industrie, im schweren landwirtschaftlichen Einsatz, im Logistikbereich und in der Lebensmittelindustrie.

Insbesondere der MC 6P-120/1950 XT kombiniert eine hohe Wasserleistung mit einem geringen Stromverbrauch.



## Technische Daten

Druck	bar/MPa	120/12
Reinigungswirkung	Impact	8,2
Wasserleistung Qmax/Qieq	l/Std	1950/1850
Max. Zulauftemperatur	°C	80
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Abmessungen	LxBxH (mm)	930x570x1020
Gewicht	kg	96
Elektrischer Anschlusswert	kW	7,5
	V/~/Hz/A	400/3/50/16
Netzkabel	m	8
Ansaughöhe, trocken	m	1
Düsengröße		.1500

## Lieferumfang

HD-Schlauch (DN10 x 15 m)	1402064
Pistole	106404530
Schlauchtrommel	106403143
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106408269
Tornado Plus Düse .1500	101119762

## Produktvorteile

Industriepumpe mit 4 Keramikkolben	Für große Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer
Automatik Start/Stop	Mit Verzögerung (Nachlauf) – spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Ergo Zubehörkonzept	Einfacher und schneller Wechsel von Zubehör
Pumpenölstandskontrolle	Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
Externes Reinigungsmittelsystem	Schaumprüher mit 1 l Flasche sowie 2,5 l Reinigungsmitteltank
Lenkrolle vorne mit Parkbremse	Hohe Wendigkeit und sicheres Handling
Schlauchtrommel	Für einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs

## Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
auftrag.de@nilfisk.com

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

Anwendungshäufigkeit h/Tag

## 3 JAHREGARANTIE

- Industriepumpe mit 80 °C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Parkbremse
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Wassermengenregulierung

# NILFISK