

MH 5M-190/960 X

Heißwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 107146651

Der vielseitige Serie MH 5M verbindet auch weiterhin geringe Betriebskosten, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und außerordentliche Reinigungskraft.

Das preisgekrönte Design sorgt für einfache Bedienung und Wartung.



Technische Daten

Druck	bar/MPa	190/90
Reinigungswirkung	Impact	5,0
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	960/900
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Wassertemperatur	°C	90/150
Brennstoffverbrauch, $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/h	4,0
Brennstofftank	l	35
Abmessungen	LxBxH (mm)	1190 x 702 x 987
Gewicht	kg	189
Elektrischer Anschlusswert	kW	6
Netzkabel	m	5

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN8)-20m	301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122
Schlauchtrommel	301001131
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119741

Produktvorteile

Automatik Start/Stop	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Keramikkolben	3; Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Flammüberwachung	Überwacht die Flamme im Brenner
Reinigungsmitteltank	A:15 + B:10
Schlauchtrommel	Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt
Duo-Motor-System	Im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb zwei Motoren
Anti- Kalk-Einrichtung	Für eine längere Lebensdauer der Heizschlange

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

Anwendungshäufigkeit h/Tag

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheibenpumpe – 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept
- Anti-Kalk
- Ecopower Wärmetauscher
- Duo-Motor-System
- Abgastemperaturüberwachung
- Flammüberwachung serienmäßig
- WDK- Reinigungsmitteldosiersystem
- Doppelstrahlrohrhalterung
- Stahlrahmen
- Benutzerfreundliches Display
- Flussgesteuerte Regelung
- Druck-/Mengenregulierung
- QuickService- Konzept
- Tornado-Strahlrohr

NILFISK