

# MH 8P-180/2000

Heißwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 301001786

Der MH 8P verbindet hohe Wasserleistung und eine hohe Heizleistung in Perfektion. Damit ist er optimal geeignet, hartnäckigste Verschmutzungen zu beseitigen.



Anwendungshäufigkeit h/Tag

## Technische Daten

Druck	bar/MPa	180/18
Reinigungswirkung	Impact	10,3
Wasserleistung $Q_{max}/Q_{IEC}$	l/h	2000/1950
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Wassertemperatur	°C	70/150
Brennstoffverbrauch, $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/h	9,4
Brennstofftank	l	35
Abmessungen	LxBxH (mm)	1190 x 702 x 987
Gewicht	kg	230
Elektrischer Anschlusswert	kW	12
Netzkabel	m	5

## Lieferumfang

HD-Schlauch (DN10)-10m	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119758

- Messingzylinderkopf
- Reihenkolbenpumpe – 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept
- Anti-Kalk
- Ecopower Wärmetauscher
- Duo-Motor-System
- Abgastemperaturüberwachung
- Flammüberwachung serienmäßig
- WDK- Reinigungsmitteldosiersystem
- Doppelstrahlrohrhalterung
- Stahlrahmen
- Benutzerfreundliches Display
- Druck-/Mengenregulierung
- QuickService- Konzept
- Tornado-Strahlrohr
- Dauerbetrieb bei Temperaturen  $>80^{\circ}C$  problemlos möglich

## Produktvorteile

Automatik Start/Stop	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Keramikkolben	3; Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Reinigungsmitteltank	A:15 + B:10
Reihenkolbenpumpe	Für eine lange Lebensdauer
Duo-Motor-System	Im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb zwei Motoren
Anti-Kalk-Einrichtung	Für eine längere Lebensdauer der Heizschlange

## Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
auftrag.de@nilfisk.com

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

# NILFISK