

# MC 2C-120/520

## Kaltwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 128470180  
EAN: 57 03887 11408 6

Der MC 2C besticht durch sein einzigartiges Design und verfügt über eine Vielzahl toller Eigenschaften, wie z.B. Druck-/Mengen-regulierung, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, große Räder, professionelles Ergo Zubehör, flexibler Kabelhaken etc.

Durch seinen Aluminium-Teleskopgriff und den Transportgriff bietet dieser Hochdruckreiniger eine noch bessere Möglichkeit, das Gerät an vielen Einsatzorten zu verwenden.

### Technische Daten

Druck	bar/MPa	120/12
Reinigungswirkung	Impact	2,2
Wasserleistung $Q_{max}/Q_{IEC}$	l/h	520/470
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	2800
Abmessungen	LxBxH (mm)	394 x 391 x 955
Gewicht	kg	27
Elektrischer Anschlusswert	kW	2,3
Netzkabel	m	5
Ansaughöhe, trocken	m	0,5

### Lieferumfang

HD-Schlauch (DN6)-10m	126528620
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	106408251

### Produktvorteile

Automatik Start/Stop	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	Ein Strahlrohr – mehrere Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck/Schaum und Turbohammer
Kompaktes und vertikales Design	Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem	Einfache Einstellung der Reinigungsmittelmenge
Druck-/Mengenregulierung	Druckregulierung – nur so viel Druck wählen, wie notwendig ist
Reinigungsmitteltank	2 Liter

### Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
auftrag.de@nilfisk.com

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)



Abb. MC 2C ohne  
Universal Plus  
Strahlrohr

Anwendungshäufigkeit h/Tag

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheibenpumpe – 2800 U/min.
- Druck-/Mengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Ergo Zubehörkonzept
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Abnehmbarer 2,0 l Reinigungsmitteltank

# NILFISK