

S2 / S3

単相100V/200V 産業用 バキュームクリーナー 多目的ウェット&ドライ対応



製品WEBページは
こちら



※オプション



※オプション



※オプション



※オプション



※オプション



※オプション



※オプション

NILFISK

単相100V/200Vで省エネ運転が可能な スタンダード産業用バキュームクリーナー



■フィルターシェーカー
レバーを左右に動かすことによりフィルターに付着した粉じんを払い落します。



■吸気側HEPAフィルター (オプション)



■メインフィルター
目詰まりに強いスター型フィルターの他、用途に応じた各種フィルターを用意



■大型キャスター
前輪はストッパー付き



■ロングパック (オプション)
粉じんに触れることなく、回収物の廃棄処理が可能



■セーフバッグ (オプション)
有害粉塵の回収用



多種多様なオプション機能により、様々な用途に対応可能。



■コンテナセンサー (オプション)
コンテナがいっぱいになると自動的に吸引を停止 (固体用・液体用有り)

標準技術仕様 (オプションにより変動することがあります。)

型式	S2	S3
定格電圧	100V 50/60Hz	200V 50/60Hz
消費電力	1600W (800W×2)	3000W (1000W×3)
最大静圧	18 kPa	21 kPa
最大風量	80 L/秒	132 L/秒
標準メインフィルター面積	19,500 cm ²	19,500 cm ²
騒音レベル (ISO3744)	71 dB(A)	71 dB(A)
タンク容量	40L	50 - 100L
サイズ (長さ×幅×高さ)	820 x 630 x 1230mm	820 x 630 x 1300(1580)mm
重量	66kg	68 - 71kg

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※ご使用には別売りのノズル、ホース等が必要になります。
※液体の回収には別売りのオプションパーツが必要となります。



■二股分岐 (オプション)
二股分岐を使用することにより同時に複数名での仕様が可能。

ニルフィスク株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F

電話: 045-620-3658

Fax: 045-473-2511

Email: mail.jp@nilfisk.com Web: https://www.nilfisk.co.jp



NILFISK

S2-S3_230421_v1.4