

Den första batteridrivna industridammsugaren

Slipp sladden och få ytterligare fördelar!

Vår första batteridrivna industridammsugare, VHB436 upprätthåller den hög prestandan och filteringsfunktionerna som våra övriga industridammsugare och kombinerar det med hög drifttid som möjliggörs av Nilfisk litiumjonbatteri. Den är idealisk för användning i miljöer med hög trafik där effektivitet är lika viktigt som säkerhet, och kompromisslösa resultat är nyckeln till affärsframgångar. Det finns flera olika versioner som är tillgängliga på begäran: rostfritt stål, olika avfallshanteringssystem (säcksystem, plastpåse -system ...), 100 L behållare etc.

- Snabbbladdande modulärt Nilfisk Lithiumjon batteri möjliggör för operatören att rengöra under dagen utan att vara i vägen för den dagliga driften
- Sladdlös dammsugare, minimerar risken för att snubbla på sladden, vara i vägen för truckar och annan trafik samt att man slipper leta eluttag som ofta är sällsynta på lager
- HEPA filter som tillval (upp till H14) möjliggör säker hantering av de finaste partiklarna
- Longopac® system som tillval för att slippa komma i kontakt med det uppsamlade avfallet - vått eller torrt
- Batteridrivna drift möjliggör rengöring i områden där el inte är tillgängligt eller att kabeln kan vara i vägen och utgöra ett hinder
- Dedikerat tillbehörssortiment, med tillbehörshållare som standard och lyftfäste som tillval för hantering av damm och skräp från golv till tak

• Standardutrustning



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

Modell	VHB436	VHB436 3B
Ref. nr.	4022500000	4022500001

PRODUKTEGENSKAPER

Manuell filterskak	•	•
Batteri-indikator	•	•
UK modell		
Inbyggd laddare	•	•
Vakuüm mätare	•	•
M-klass filter	•	•
Lithium-batteri	•	•
US model		

Tekniska data	VHB436	VHB436 3B
Utgående batterispänning (V)	33	33
Effekt (HP)	3.2	3.2
Luftmängd med slang D70 - 3 m (L/min - m³/h)	6333 - 380	6333 - 380
Luftmängd med slang D70 - 3 m (CFM)	223	223
Vakuüm max (i H2O)	52	52
Behållare kapacitet (gal./L)	13.2 / 50L	13.2 / 50L
HEPA H14 filteryta (tillval) (cm²)	24000	24000



Den första batteridrivna industridammsugaren

Tekniska data	VHB436	VHB436 3B
Laddare kabellängd (m)	3	3
Laddare kabellängd (tum)	118	118
Batteri antal	2	3
Batteri spänning	36	36
Volt (V)	(Charge Mode) 110 - 240	(Charge Mode) 110 - 240
Frekvens (Hz)	(Charge Mode) 50/60	(Charge Mode) 50/60
Batteriladdnings tid (min.)	100% charge: 200 min 90% charge: 120 min	100% charge: 270 min 90% charge: 180 min
Batteri driftstid (min.)	93	147
Skyddsklass	III	III
Nominell effekt, motor (kW)	2.4	2.4
Batterityp	Nilfisk Lithium-Ion	Nilfisk Lithium-Ion
Max. vakuum (kPa - mbar)	13 - 130	13 - 130
Ljudnivå (dB(A))	71	71
Behållarvolym (l)	50	50
Filteryta, tillval HEPA (ft2)	25.8	25.8
Huvudfilter, yta (cm²)	19500	19500
Anslutning (mm)	70	70
Maskinkoppling (tum)	2.75	2.75
Mått LxBxH (tum)	41.3x23.6x49.2	41.3x23.6x49.2
Mått, L x B x H (cm)	105x60x125	105x60x125
Vikt (kg)	125	135
Vikt (lbs)	275.6	275.6

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHB436	VHB436 3B
Tillbehörs kit					
	All-round rengöringsset flexslang Ø50	Z7 24146	0	○	○
	Anti-stat tillbehörs kit Ø50 5 m slang	4072200652	0	○	○
	Golvmunstycke 400 mm ledande Ø40	4072200651	0	○	○



Den första batteridrivna industridammsugaren

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHB436	VHB436 3B
	Industriset polyuretan slang Ø50	Z7 24151	0	○	○
	KIT PLASTIC BAG D460 L50 MODELLI CTS-CTT	4056000417	0	□	□
Dammsugarslangar och adapter					
	REDUCERING D70/40 FE	Z7 22002	0	○	○
Slangar					
	Flexslang AS 5 m m. muffar Ø50	Z7 22377	0	○	○
Filter dammsugare					
	HEPA FILTER KIT	4056000478	0	□	□
Tillval					
	ACCESSORY BASKET KIT MOD.CTS/VHB	4056000950	0	□	□
	FÄSTE ATT LYFTA BELÅLLARE MAX 100KG	4056000394	0	□	□
	Invändig cyklon för skydd av filter Ø460	Z5 60109	0	□	□
	LIFTING KIT CTS-CTT-VHB436	4056000761	0	□	□
Andra tillbehör					
	BOX F CHARGER CABLE SIP	9100000807	0	○	○